

## Gavilar WMG6 gasgebrekklep (gas B-klep) 26621



**Beschrijving:** Gavilar WMG 6 gasgebrekklep, uitwendige buisdiameter 20mm, haakse uitvoering, aanspreekdruk 0.015bar, max. werkdruk 0.1bar, nom. debiet 7.5m<sup>3</sup>, uitvoering inlaat binnendraad, aansluitmaat inlaat 3/4", uitvoering uitlaat binnendraad, aansluitmaat uitlaat 3/4", binnendraad gas conisch (,

Gasgebrekklep die een binneninstallatie beveiligd bij het wegvallen van de gasdruk, zodat bij het terugkomen van de gasdruk geen onverbrand gas kan uitstromen.

### Specificaties

Nom. diameter	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter	20 mm
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Haakse uitvoering	J
Gastec QA	J
Aanspreekdruk	0.015 bar

Maximale werkdruk	0.2 bar
Nominaal debiet	7.5 m <sup>3</sup> /h
Bouwlengte	53 mm
Max. omgevingstemperatuur	60 °C
Drukverschil bij aangegeven cap.	0 bar
Incl. verklikker	N

#### Extra info

GTIN Nummer:	8718558266213
Aantal gebruikseenheden:	1.00
Gebruikseenheid:	PCE
Artikelcode leverancier:	26621
Productklasse:	Gasgebrekklep
Productserie:	WMG
Levertijd:	Voorraad
Uitwendige buisdiameter:	20 mm